

Schotterfix.

De nr.1 voor ballastbed bevestiging.

Voor permanente bevestiging van los grind / ballast bed bevestiging langs het spoor en UV / vorst bescherming van accessoires en toebehoren voor binnen en buiten tuinbanen.

Speciaal ontwikkeld voor de tuinspoor / tuinbanen / buitenbanen / spoor G / IIm / II / 1:22,5

Te gebruik voor alle spoor groottes / schalen. Z, N, H0, TT, Spoor 1, tuin spoorweg, LGB, Piko en Trainline 45

Aard van het product:

Schotterfix is een koud verwerkbaar vloeibare kunsthars dispersie. Droogt na verwerking kleurloos op. Is UV-bestendig en beschermt toebehoren en accessoire buitenshuis. Heeft geen natuurlijke component. Is vuil en onkruid afstotend.

Toepassing:

Gebruik Schotterfix als lijm voor een permanente bevestiging van los grind / ballast langs het spoor / langs de rails.

Duurzaam UV en vorst bestendig. Voor vele soorten van grind / materieel. Preiser figuren, Pola en Piko Vollmer gebouwen, bruggen, muren, tunnelingangen, auto's, vrachtwagens Emek en ga zo maar door.

Eigenschappen:

Schotterfix wordt in een verwerkbare vorm geleverd en na verdamping van het water droogt het op tot een kleurloze film. Is waterbestendig, vorstbestendig en bestand tegen UV-straling. Schotterfix is warmte en koude stabiel en geschikt voor alle minerale materialen (steensoorten). Kunststof, metaal, hout en vele andere soorten materiaal kunnen probleemloos worden verwerkt met Schotterfix.

Levering:

Bestelt u 5 of 10 liter Schotterfix? Wij leveren 2,5 of 5 liter concentraat. De kant en klare Schotterfix (1:1 concentraat, gemengd met water) bevat 50% normaal water.

We hebben de producent opdracht gegeven geen water bij het concentraat te mengen.

De voordelen voor U:

1° U kunt Schotterfix gebruiken als concentraat in de gevallen waar extra hechting nodig is.

2° Het is 2 * langer houdbaar.

3° Er zijn goedkopere verzendopties aan klanten door het lagere gewicht.

Tips en trucs:

Probeer de beste toepassingsvorm:

Het beste resultaat is afhankelijk van de gebruikte grind / materiaal. Hoeveel vocht absorbeert het grind of materiaal? Is het genoeg om Schotterfix 1x in 1:1 mengsel te gebruiken, of is het

beter in 2x 1:2 ? Sommig materiaal heeft een zodanig hoge zuigwerking dat met de eerste behandeling met Schotterfix een groot deel van de schotterfix in het grind / materiaal trekt. Dan is het beter om 2x een laag op te dragen in 1:2. De eerste laag sealt de buitenkant van het grind / materiaal, de tweede laag lijmt alles aan elkaar.

Kleuring aanbrengen:

Met behulp van conventionele kleurstof die in de bouwmarkt verkrijgbaar zijn voor latex producten, kunt u met Schotterfix kleuraccenten aanbrengen. Roest op de rails, mos op de dakgoot enzovoort.

Geen rails reinigen:

Gebruik luchtslang voor een aquarium. 2 x 1 meter lang. Snijd de slang door in de lengte. U kunt de slang om de railstaaf klemmen over een lengte van 2 x 1 meter. Bent u klaar met dat deel van de baan met de toepassing van Schotterfix? Schuif de slang naar het volgende deel. Zo hoeft u de rails niet te reinigen na het gebruik van Schotterfix.

Schotterfix en wissels:

Plaats het grind bij de wissels verdeel de Schotterfix met een injectiespuit. Zo komt er geen Schotterfix op plaatsen waar u het niet wilt hebben.

Schade aan huizen en gebouwen:

U kent dat zeker, vaak is er na de winter schade aan de tuinbaan en de huizen en gebouwen. De schade wordt veelal niet veroorzaakt door stormen, maar door vorst. Water komt tussen de verschillende delen, door de vorst zet het water uit en wordt tot ijs. Het ijs duwt de delen gemakkelijk van elkaar. Gebruik Schotterfix voor Pola, Piko en Vollmer huizen, gebouwen, beton, cement, steen en zandsteen. Besproei het horizontale vlak, laat dat drogen en dan het volgende horizontaal oppervlak. Niet alleen de buitenkant maar ook de binnenkant! Zijn alle naden geseald, zijn de papieren gordijnen doordrenkt met Schotterfix? Dan is het gebouw klaar voor de zomer en winter!

Verkleurd door de zon, roesten door de regen:

Zijn de Preiserlein / Preiser figuren verkleurd na 2 jaar of wit geworden? Model auto's vol met roest? ZONDE!

Niet alleen door de UV van de zon maar ook door de vorst en regen. Dompel de figuren (en andere accessoires, zoals auto's, bomen, etc.) in Schotterfix. 1e onderdompeling, laten drogen, 2^e onderdompeling, laten drogen en klaar! (Voor sommige toepassingen is bespuiten beter dan dompelen.)

Let op de positie waarin u het product laat drogen!. Figuren niet onderste boven hangen om ze te laten drogen, anders heeft plotseling kabouters met een puntmuts ☺

Schotterfix verwijderen:

(Alleen mogelijk bij grind.) Gebruik een haardroger. Bij een temperatuur boven 80 ° C laat het grind in grote delen los van de bielzen en rails zonder schade aan te richten aan bielsbed of rails.

Toepassings instructies:

Vóór de verwerking! Schotterfix goed roeren, gebruik een gieter of drukspuit voor de verspreiding op het grindbed. Het oppervlak moet vooraf gelijkmatig worden bevochtigd (voor grind, steen, beton, cement en zand- steen! NIET voor kunststof en metaal).

BELANGRIJK!

Niet verwerken tijdens regen of dreiging van regen! Niet verwerken wanneer de temperaturen naar verwachting lager zullen zijn dan +5 ° C (let op de nacht temperaturen). Niet verwerken wanneer er temperaturen boven +25 ° C verwacht worden. Behandelde oppervlakken zo

weinig mogelijk mechanisch belasten. Gereedschap onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden met warm water reinigen.

Materiaalverbruik

Ongeveer 1,0 - 1,5 l / m² voor losse grind per cm hoogte van het grindbed.

Opslag

In originele, gesloten verpakking, 12 maanden (minimum). Opslag temperatuur van +5 ° C. Bewaren in het donker. BESCHERMEN TEGEN VORST

Grote hoeveelheden

Heeft u een grote hoeveelheid nodig? (min. 50 liter) Gelieve een prijsopgave aan te vragen. Grote hoeveelheden bieden wij tegen aangepaste prijzen. Met de speciale lage prijzen, wij maken graag een offerte voor u, met korting!

OPGEPAST!

Is het origineel een succes? Dan zal ook nep variant / trendvolger op de markt komen.

Ondertussen hebben sommige geprobeerd het succes van Schotterfix na te streven.

Er is echter geen ander product op de markt wat de vele jaren aan hoge kwaliteit en klant tevredenheid van Schotterfix kan evenaren!

Ze zien er bijna hetzelfde uit, sommige hebben een vrijwel identieke naam, zijn goedkoper of duurder per liter.

Er is maar 1 Schotterfix, het beste is het origineel!

Doe het werk maar 1x, doe het direct goed!

Door de speciaal ontwikkelde mix van ingrediënten en het zeer hoge lijm percentage van Schotterfix geeft dit product altijd het beste resultaat. (Zie 2x artikel in de Gartenbahn Profi)

Opmerkingen met betrekking tot veiligheid en gevaar

Schotterfix niet onderworpen aan de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Contact met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. ***Buiten bereik van kinderen houden.*** In geval van aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

Distributie:

www.schotterfix.com Kanaaldijk 122B 1831GC Koedijk Nederland 072-5618707